

## TRiooo Building Systems

## Parete a gabbione Testo per offerta di fornitura

### TRIOOSTONE

#### Offerta di fornitura parete a gabbione TRIOOSTONE

Quantità      Unità      Prezzo      unitario      Totale

Elementi di protezione dal vento e dagli sguardi indiscreti realizzati con reti di armatura e riempiti con pietre

Fornitura e montaggio di elementi di base e di estensione per parete a gabbione, composti da montanti e reti di armatura, con/senza rete di copertura, da riempire a cura del cliente con pietre resistenti al gelo e agli agenti atmosferici.

Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 63 x 253 cm fino a 243 x 253 cm. Spessore della parete a gabbione 23 cm. Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num. St 37.2 secondo le norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo secondo la norma DIN 50976 (EN ISO 1461).

Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 8 mm cad., resistenza minima 500N/mm, tondino semplice verticale 6 mm, resistenza minima 500N/mm. Maglia di larghezza 50 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.

Piantare i montanti a piombo e a rettilineo nel masso di fondazione in calcestruzzo C25/30 (secondo le indicazioni del costruttore). Per la profondità di annessamento dei montanti ed il montaggio delle reti a doppio tondino con morsetti universali e distanziatori, seguire obbligatoriamente le istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori. I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di resina alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).

Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m<sup>2</sup>).

Sottofondo, classe terreno .....

Altezza parete a gabbione oltre il livello terra: .....cm .....m .....€ .....€

- Riempimento  Ciottolato 60/90, 60/120, oppure 80/120mm  
 Ghiaia 60/90, 60/120, oppure 80/120mm  
 Blocchi di cristallo 80/120 mm

Fornitura materiale di riempimento:

.....

Fornitura parete a gabbione:

TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut  
 Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29  
 E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

**Assistenza architettuale:**  
 Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF  
 dalla nostra homepage all'indirizzo  
[www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-TRIOOSTONE-Gabionenwand.pdf](http://www.triooo.it/images/stories/Ausschreibungstext-TRIOOSTONE-Gabionenwand.pdf)