

Recinto a gabbione Testo per offerta di fornitura

TRiooo Building Systems

TRIOOSTONE

Offerta di fornitura recinto a gabbione TRIOOSTONE

Elementi di protezione dal vento e dagli sguardi indiscreti realizzati con reti di armatura e riempiti con pietre.

Fornitura e montaggio di elementi di base e di estensione per recinto a gabbione, composti da montanti e reti di armatura, con/senza rete di copertura, da riempire a cura del cliente con pietre resistenti al gelo e agli agenti atmosferici. Dimensioni degli elementi con altezza scaglionata in 20 cm da 63 x 253 cm fino a 123 x 253 cm in larghezza da 10 cm, e da 103 x 253 cm fino a 183 x 253 cm in larghezza da 15 cm. Spessore del recinto a gabbione 10 o 15 cm.

Montanti e reti a doppio tondino in filo di acciaio B10 incrudito, materiale num. St 37.2 secondo le norme DIN 59110 e DIN EN ISO 9001:2008 e zincata a caldo secondo la norma DIN 50976 (EN ISO 1461).

Spessore del filo di acciaio doppio tondino orizzontale 6 mm cad., resistenza minima 500N/mm, tondino semplice verticale 5 mm, resistenza minima 500N/mm. Maglia di larghezza 25 x 200 mm. Distanziatori compresi nel sistema in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4310 secondo DIN EN 17224 e morsetti universali in acciaio inox V2A, materiale num. 1.4301 secondo DIN EN 10088-2.

Piantare i montanti a piombo e a rettilineo nel masso di fondazione in calcestruzzo C25/30 (secondo le indicazioni del costruttore). Per la profondità di annessamento dei montanti ed il montaggio delle reti a doppio tondino con morsetti universali e distanziatori, seguire obbligatoriamente le istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Il materiale di riempimento deve essere più grande della larghezza della maglia e deve essere lavato con acqua in pressione al termine dei lavori. I punti di interfaccia devono essere sigillati con uno spray allo zinco aggiunto di resina alchidica (test di resistenza alla nebbia salina >550h).

Il peso del materiale di riempimento viene scaricato sul terreno di fondazione (carico min. sul terreno 150 kN/m²).

Sottofondo, classe terreno

Altezza recinto a gabbione oltre il livello terra:cmlfm€€

- Riempimento Ciottolato 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
 Ghiaia 32/56, 30/45, oppure 45/60 mm
 Blocchi di cristallo 40/80 mm

Fornitura materiale di riempimento:

.....

Fornitura materiale di riempimento:

TRiooo Building Systems GmbH · Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
 Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
 E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.it

Quantità Unità Prezzo unitario Totale

Assistenza architettuale:

Potete scaricare i nostri testi per offerta di fornitura in formato PDF dalla nostra homepage all'indirizzo

www.triooo.it/images/Ausschreibungstext-TRIOOSTONE-Gabionenzaun.pdf